

国際規格 IEC60529 で定められた測定

SOLT 送信機丸型送信機 MTJ-1PBK IPX8 適合

IPコードとは国際規格（IEC（International Electrotechnical Commission 国際電機標準会議）規格）IEC60529 で定められた測定（試験）方法により求められた値をコード化したものです。

SOLT（ソルト）は、IPX8（防水保護等級）で求められる試験に合格しています。



2017年5月度より販売製品 IP65 より IX8 へ適応

IPX	保護の程度	
IPX8	水中形	等級7より厳しい条件で水中に没しても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。
IPX7	防浸形	定められた条件(1M、30分)で水中に没しても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。
IPX6	耐水形	あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水をうけても有害な影響がない。
IPX5	防噴流形	あらゆる方向からのノズルによる噴流水を受けても有害な影響がない。
IPX4	防沫形	あらゆる方向からの飛沫を受けても有害な影響がない。
IPX3	防雨形	鉛直から両側60度の範囲の噴霧した水によって有害な影響がない。
IPX2	防滴II形	鉛直から両側15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がない。
IPX1	防滴I形	鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響がない。
IPX0	-	無保護